

Hoja de Descripción del Producto - 12817

TOMA MÚLTIPLE DE MONTAJE SEPARADOR

Se monta en bastidores de 19" EIA o 23" de ancho en soportes separadores de 6.75" de profundidad (172 mm).

- Seis u ocho tomacorrientes de tres patas, 15 A o 20 A, 110-125 VAC
- El interruptor brinda protección básica contra sobrecorriente
- La protección opcional contra sobretensión brinda protección básica contra picos de voltaje (1100 Joules, indicador *LED*)
- Toma eléctrica IEC C20 con soporte de retención de cable
- Incluye un cable de alimentación desmontable con enchufe NEMA.
- Seleccione un enchufe recto o con bloqueo
- Incluye soportes de montaje y herrajes de instalación.
- Listado UL



Número de parte	Entrada			Salida		Dimensiones - in (mm)		
	Amp	kW	Enchufe	Interruptors	Tomacorrientes	Altura	Ancho	Profundidad
Toma Múltiple Monofásica de 110-125 Voltios								
12817-701	15	1.4	NEMA 5-15P	1 x 15A	(8) 5-15R	1U	19"EIA/23"	8.2 (208)
12817-702	15	1.4	NEMA L5-15P	1 x 15A	(8) 5-15R	1U	19"EIA/23"	8.2 (208)
12817-705	20	1.9	NEMA 5-20P	1 x 20A	(8) 5-20R	1U	19"EIA/23"	8.2 (208)
12817-706	20	1.9	NEMA L5-20P	1 x 20A	(8) 5-20R	1U	19"EIA/23"	8.2 (208)
Toma Múltiple Monofásica de 110-125 Voltios Protegida contra Sobretensión								
12817-703	15	1.4	NEMA 5-15P	1 x 15A	(6) 5-15R	1U	19"EIA/23"	8.2 (208)
12817-704	15	1.4	NEMA L5-15P	1 x 15A	(6) 5-15R	1U	19"EIA/23"	8.2 (208)
12817-707	20	1.9	NEMA 5-20P	1 x 20A	(6) 5-20R	1U	19"EIA/23"	8.2 (208)
12817-708	20	1.9	NEMA L5-20P	1 x 20A	(6) 5-20R	1U	19"EIA/23"	8.2 (208)

Notas: Incluye soportes de montaje en bastidor horizontales separadores de 19" EIA y 23" de ancho. Los soportes separadores tienen 6.75" de profundidad (172 mm). La toma múltiple tiene 1.4" de profundidad (36 mm). La toma múltiple puede montarse en el extremo a 8.2" de profundidad (208 mm) o en el borde a 6.75" de profundidad (172 mm) de los soportes separadores. Todas las tomas múltiples tienen tomas IEC C20 e incluyen un cable de alimentación. Los cables con enchufes con bloqueo tienen 10' de largo (3 m). Los cables con enchufes rectos tienen 8'2" de largo (2.4 m).

800-834-4969 in U.S. & Canada • www.chatsworth.com.co



©2013 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. CPI, Passive Cooling de CPI, GlobalFrame, MegaFrame, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame, TeraFrame, Cube-iT Plus, Evolution, OnTrac, Velocity y QuadraRack son marcas comerciales registradas federalmente de Chatsworth Products. eConnect y Simply Efficient son marcas comerciales de Chatsworth Products. Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivas empresas. 03/2013