KIT DE CERRADURA ELECTRÓNICA SISTEMA 1000 Y SISTEMA 1500

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Mejora la seguridad de las cerraduras mecánicas estándar o las cerraduras combinadas.
- Elimina la necesidad de llaves y permite una rápida reprogramación de cierre si hay un problema de seguridad.
- Los múltiples códigos de acceso permiten asignar un administrador y derechos de usuario
- La alimentación a batería permite el uso en cualquier gabinete.
- La larga duración de la batería minimiza la necesidad de mantenimiento y reemplazo.
- El control manual con batería externa permite el acceso si la batería falla.
- Armado para adaptarse a determinados Gabinetes y estilos de puerta de CPI para una fácil selección y rápida instalación.

APLICACIONES

- Se usa en gabinetes de equipos para mejorar la seguridad al reemplazar cierres codificados o cierres mecánicos combinados.

PARA USAR CON

- Sistema de Gabinete TeraFrame® Serie F de Generación 3
- Sistema de Gabinete GlobalFrame® Serie GF de Generación 2
- Gabinete para Montaje en Pared ThinLine II

ACCESORIOS RELACIONADOS

- Sistema de Administración Remota de Infraestructura (RIM-600)

KIT DE CERRADURA ELECTRÓNICA (ELS) 1000
Para el Sistema de Gabinete TeraFrame Serie F de Generación 3

KIT DE CERRADURA ELECTRÓNICA (ELS) 1500
Para el Sistema de Gabinete TeraFrame Serie F de Generación 3

Los kits de Cerradura Electrónica son cerraduras de reemplazo para el Sistema de Gabinetes TeraFrame® Serie F de Generación 3 de CPI, el Sistema de Gabinetes GlobalFrame® Serie GF de Generación 2 y el Gabinete para Montaje en Pared ThinLine II. Cada kit de Cerradura Electrónica incluye una cerradura de teclado electrónico independiente y herrajes para montar la cerradura en un tipo específico de gabinete y puerta.

Los kits de Cerradura Electrónica ofrecen seguridad mejorada para gabinetes en comparación con las cerraduras mecánicas estándares, al eliminar la necesidad de llaves y permitir el cambio de los códigos de acceso rápidamente sin la necesidad de reemplazar o recodificar la cerradura. Cada cerradura puede programarse con múltiples códigos de acceso y admite tres niveles de derechos administrativos. Esto le permite asignar derechos administrativos o solo de acceso a diferentes miembros del personal. Además, en un sitio de múltiples gabinetes, puede asignar un código maestro para abrir todos los gabinetes y diferentes códigos submaestros o de usuario para abrir grupos más pequeños de gabinetes y satisfacer requisitos específicos de un cliente o del personal.

Los kits de Cerradura Electrónica están disponibles en dos modelos: Sistema 1000 y Sistema 1500. Ambos modelos funcionan con baterías e incluyen un LED de advertencia de baja batería y un control manual externo de la batería para cuando la batería falle. El Sistema 1000 es una cerradura básí que admite tres códigos de acceso y aproximadamente 15,000 ciclos abiertos con un nuevo conjunto de baterías. El Sistema 1500 es una solución mejorada que admite veintidós códigos de acceso y aproximadamente 50,000 ciclos abiertos con un nuevo conjunto de baterías. Además, el Sistema 1500 tiene un modo opcional de Código Doble que requiere que se ingresen dos códigos para abrir el cierre y códigos audibles para indicar la actividad de cierre.

Consulte el reverso para conocer la selección de productos. Comuníquese con el Soporte Técnico de CPI (800-834-4969) para obtener asistencia en la configuración.

+52-55-5203-7525
techsupport@chatsworth.com
www.chatsworth.com.co

ESPECIFICACIONES:

Kit de Cerradura Electrónica, Sistema 1000

- Bloqueo de teclado electrónico independiente (no conectado en red, ningún proceso de auditoría)
- Tres niveles de usuario y tres códigos de acceso programables:
  - 1 código maestro (8 dígitos) – derechos administrativos completos
  - 1 código submaestro (8 dígitos) – configurar/eliminar código de usuario
  - 1 código de usuario (4 dígitos)
- Aproximadamente 15,000 aberturas por cambio de batería
- Alimentado por 2 baterías AAA de 1.5 VCC
- LED de advertencia de batería baja
- Control manual externo de batería con batería de 9 VCC
- Incluye: mango del cierre, placa de montaje de puerta (si se requiere) y herrajes
- Material: mango de aleación de cinc, placa de montaje de acero
- Acabado: mango de color plateado, placa de montaje negra

Kit de Cerradura Electrónica, Sistema 1500

- Bloqueo de teclado electrónico independiente (no conectado en red, ningún proceso de auditoría)
- Tres niveles de usuario y veintidós códigos de acceso programables:
  - 1 código maestro (8 dígitos) – derechos administrativos completos
  - 1 código submaestro (8 dígitos) – configurar/eliminar código de usuario
  - 20 códigos de usuario (4 dígitos)
- Aproximadamente 50,000 aberturas por cambio de batería
- Alimentado por 2 baterías de botón CR2450 de 3 VCC
- El teclado audible notifica cuando las teclas están hundidas o el sonido puede desactivarse.
- El modo de Código Doble requiere dos códigos para abrirse.
- LED de advertencia de batería baja
- Control manual externo de batería con batería de 9 VCC
- Incluye: mango del cierre, placa de montaje de puerta (si se requiere) y herrajes
- Material: mango de aleación de cinc, placa de montaje de acero
- Acabado: Mango negro y placa de montaje

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Kit de Cerradura Electrónica, Sistema 1000
Para el Sistema de Gabinete TeraFrame Serie F de Generación 3

Número de Parte - Puerta/Estilo			Tipo de Cerradura	Altura de la Puerta (U)	Peso de Envío lb (kg)
Puerta Frontal, Individual, Perforada	Puerta Trasera, Individual, Sólida	Puerta Trasera, Doble, Perforada			
39222-C00	39223-C00	N/A	De un punto	All	3 (1.4)
39226-C00	39227-C00	39225-C00	De dos puntos	42	5 (2.3)
39226-C01	39227-C01	39225-C01	De dos puntos	43	5 (2.3)
39226-C02	39227-C02	39225-C02	De dos puntos	44	5 (2.3)
39226-C03	39227-C03	39225-C03	De dos puntos	45	5 (2.3)
39226-C04	39227-C04	39225-C04	De dos puntos	46	5 (2.3)
39226-C05	39227-C05	39225-C05	De dos puntos	47	5 (2.3)
39226-C06	39227-C06	39225-C06	De dos puntos	48	6 (2.7)
39226-C07	39227-C07	39225-C07	De dos puntos	49	6 (2.7)
39226-C08	39227-C08	39225-C08	De dos puntos	50	6 (2.7)
39226-C09	39227-C09	39225-C09	De dos puntos	51	6 (2.7)
39226-C10	39227-C10	39225-C10	De dos puntos	52	6 (2.7)
Kits Adaptados					
39222-C00	39223-C00	N/A	De un punto	Cualquiera	3 (1.4)
39226-C99	39227-C99	39225-C99	De dos puntos	Cualquiera	3 (1.4)

Nota: el Kit de Cerradura Electrónica incluye un cerrojo de puerta y herrajes. Pida la puerta por separado. Use Kit de Cerradura Electrónica adaptados para reemplazar un mango oscilante en la puerta del gabinete. Use los kits listados en la parte superior de la matriz de pedido con nuevas puertas. Para pedir el juego de cierre preinstalado en la puerta del Gabinete TeraFrame Serie F de Generación 3, use el Configurador de Productos de CPI en el sitio web de CPI.

Kit de Cerradura Electrónica, Sistema 1500
Para el Sistema de Gabinete TeraFrame Serie F de Generación 3

Número de Parte - Puerta/Estilo			Tipo de Cerradura	Altura de la Puerta (U)	Peso de Envío lb (kg)
Puerta Frontal, Individual, Perforada	Puerta Trasera, Individual, Sólida	Puerta Trasera, Doble, Perforada			
39222-C01	39223-C01	N/A	De un punto	All	3 (1.4)
39229-C00	39230-C00	39228-C00	De dos puntos	42	5 (2.3)
39229-C01	39230-C01	39228-C01	De dos puntos	43	5 (2.3)
39229-C02	39230-C02	39228-C02	De dos puntos	44	5 (2.3)
39229-C03	39230-C03	39228-C03	De dos puntos	45	5 (2.3)
39229-C04	39230-C04	39228-C04	De dos puntos	46	5 (2.3)
39229-C05	39230-C05	39228-C05	De dos puntos	47	5 (2.3)
39229-C06	39230-C06	39228-C06	De dos puntos	48	6 (2.7)
39229-C07	39230-C07	39228-C07	De dos puntos	49	6 (2.7)
39229-C08	39230-C08	39228-C08	De dos puntos	50	6 (2.7)
39229-C09	39230-C09	39228-C09	De dos puntos	51	6 (2.7)
39229-C10	39230-C10	39228-C10	De dos puntos	52	6 (2.7)
Kits Adaptados					
39222-C01	39223-C01	N/A	De un punto	Cualquiera	3 (1.4)
39229-C99	39230-C99	39228-C99	De dos puntos	Cualquiera	3 (1.4)

Nota: el Kit de Cerradura Electrónica incluye un cerrojo de puerta y herrajes. Pida la puerta por separado. Use Kit de Cerradura Electrónica adaptados para reemplazar un mango oscilante en la puerta del gabinete. Use los kits listados en la parte superior de la matriz de pedido con nuevas puertas. Para pedir el juego de cierre preinstalado en la puerta del Gabinete TeraFrame Serie F de Generación 3, use el Configurador de Productos de CPI en el sitio web de CPI.

Kit de Cerradura Electrónica, Sistema 1000
Para el Sistema de Gabinete GlobalFrame Serie GF de Generación 2

Número de Parte - Puerta/Estilo			Tipo de Cerradura	Altura de la Puerta (U)	Peso de Envío lb (kg)
Puerta Frontal, Individual, Perforada	Puerta Trasera, Individual, Sólida	Puerta Trasera, Doble, Perforada			
39224-C00	39223-C00	39225-C00	Consulte nota	42	5 (2.3)
39224-C00	39223-C00	39225-C03	Consulte nota	45	5 (2.3)
39224-C00	39223-C00	39225-C06	Consulte nota	48	6 (2.7)
39224-C00	39223-C00	39225-C10	Consulte nota	52	6 (2.7)
Kits Adaptados					
39224-C00	39223-C00	39225-C99	Consulte nota	Cualquiera	3 (1.4)

Nota: en GlobalFrame, todos los kits de cerrojos son de un solo punto, excepto el número de parte 39225, que es de dos puntos para la puerta trasera doble. Use Kit de Cerradura Electrónica adaptados para reemplazar un mango oscilante en la puerta del gabinete. Use los kits listados en la parte superior de la matriz de pedido con nuevas puertas.

Kit de Cerradura Electrónica, Sistema 1500
Para el Sistema de Gabinete GlobalFrame Serie GF de Generación 2

Número de Parte - Puerta/Estilo			Tipo de Cerradura	Altura de la Puerta (U)	Peso de Envío lb (kg)
Puerta Frontal, Individual, Perforada	Puerta Trasera, Individual, Sólida	Puerta Trasera, Doble, Perforada			
39224-C01	39223-C01	39228-C00	Consulte nota	42	5 (2.3)
39224-C01	39223-C01	39228-C03	Consulte nota	45	5 (2.3)
39224-C01	39223-C01	39228-C06	Consulte nota	48	6 (2.7)
39224-C01	39223-C01	39228-C10	Consulte nota	52	6 (2.7)
Kits Adaptados					
39224-C01	39223-C01	39228-C99	Consulte nota	Cualquiera	3 (1.4)

Nota: en GlobalFrame, todos los kits de cerrojos son de un solo punto, excepto el número de parte 39225, que es de dos puntos para la puerta trasera doble. Use kits de cierre electrónico adaptados para reemplazar un mango oscilante en la puerta del gabinete. Use los kits listados en la parte superior de la matriz de pedido con nuevas puertas

Kit de Cerradura Electrónica, Sistema 1000
Para Gabinete de Montaje en Pared ThinLine II

Número de Parte	Descripción	Peso de Envío lb (kg)
13830-700	Kit de Cerradura Electrónica, Sistema 1000 - Dos un punto	3 (1.4)

CHATSWORTH PRODUCTS

A pesar del esfuerzo realizado para garantizar la precisión de toda la información, CPI no se responsabiliza por errores u omisiones y se reserva el derecho de modificar la información y las descripciones de los servicios o productos presentados.
©2013 Chatsworth Products, Inc. Todos los derechos reservados. CPI, Passive Cooling de CPI, GlobalFrame, MegaFrame, Saf-T-Grip, Seismic Frame, eConnect, SlimFrame, TeraFrame, Cube-iT Plus, Evolution, OnTrac, Velocity y QuadraRack son marcas comerciales registradas federalmente de Chatsworth Products. Simply Efficient son marcas comerciales. Chatsworth Products.
Todas las otras marcas comerciales pertenecen a sus respectivas empresas. 12/13 MKT-60020-598.es-CO